

Swiss Krono OSB 3 (ravni rob)

Artikel št.	Debelina	D x Š
09040/0045	15 mm	2500 x 1250 mm

OSB 3 - za nosilne in povezovalne namene se OSB 3 ponaša z znakom CE po DIN EN 13986 in je izdelan po EN 300, idealen lesni material. Opremljen je z ContiFinish®-površino, je stabilna plošča in je prepričljivo uporabna za nosilne namene ter uporabo v vlažnih okoljih.



LASTNOSTI

EN EN 300

CE CE oznaka po EN13986

EN Razred uporabe 1: nosilni namen, suho

EN Razred uporabe 2: nosilni namen, vlažno

SPECIFIKACIJA

Debelina	15 mm
Širina	1.250 mm
Dolžina	2.500 mm
Teža	30,468 kg
OSB	
Vezava	ravni rob
Površina	površina nebrušena
Uporaba	Lesena gradnja za toge oplate konstrukcij z lesenim okvirjem: stropovi, Lesena gradnja za toge oplate za konstrukcije lesenih okvirjev: oplata za stene, Lesena gradnja za nosilne toge oplate konstrukcij z lesenim okvirjem: opaži strehe, Lesena gradnja za nosilne toge oplate konstrukcij lesenih okvirjev: nadgradnja podov, Lesena gradnja za nosilne toge oplate konstrukcij z lesenimi okvirji: polagalne plošče,

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/osb-plosce/osb-3-plosce/swiss-krono-osb-3-ravni-rob-p12542111>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"





OSB

**Notranja gradnja: pod, Notranja gradnja: ogrodja, Industrijska uporaba:
embalaža, Industrijska uporaba: opaženje betona**

več informacij [http://www.frischeis.si/shop/plosce/osb-plosce/osb-3-plosce/
swiss-krono-osb-3-ravni-rob-p12542111](http://www.frischeis.si/shop/plosce/osb-plosce/osb-3-plosce/swiss-krono-osb-3-ravni-rob-p12542111)

**QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z
izdelki v našem "Online-Shop"**

