

BSH lepljenec SMREKA industrijska kvaliteta

Artikel št.	Širina	Debelina	Dolžina
56999/6162	160 mm	160 mm	12 000 mm

Splošni opis

Elementi iz lepljenih desk so sestavljeni iz suhih desk ali lamel, medsebojno lepljenih tako, da so vlakna vzporedna. Pred lepljenjem se lamele optično, oz. strojno razvrstijo po njihovi trdnosti ter skobljajo. Uporabljen lepilo mora ustrezati zahtevam po ÖNORM EN301 za nosilne gradbene elemente, ustreznost lesne vrste za lepljenje pa mora biti dokazljiva. Elemente iz lepljenih desk je možno izdelati kot ravni ali upognjen nosilec, primerna pa je predvsem zaradi majhne lastne teže za visoko obremenljive in zahtevne gradbene elemente velikih razponov in sprejemljivim videzom.



LASTNOSTI



GL 24



Razred uporabnosti 2



CE

SPECIFIKACIJA

Debelina	160 mm
Širina	160 mm
Dolžina	12.000 mm
Teža	138,24 kg
Vrsta lesa	Smreka
Kakovost	Konstruktivska kakovost

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/bsh-lepljenci/bsh-lepljenec-smreka-industrijska-kvaliteta~p1379042>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

