

Steico Universal Dry – sekundarna kritina 4-S N+F

Artikel št.	Širina	Dolžina	Debelina
21667/2060	600 mm	1.880 mm	60 mm

STEICO universal dry v enem izdelku združuje dva načina uporabe: služi kot osnovna plošča pri gradnji sten in kot toplotnoizolacijska stropna plošča. Plošča je idealna za novogradnje in prenove, zanjo pa je značilna uravnotežena kombinacija zaščite pred mrazom pozimi in toplote poleti. Zaradi srednje prostorninske gostote se zmanjšajo strukturni toplotni mostovi. Zaradi sistema blokiranja je delo z njo enostavno, od naklona strehe 14° naprej pa ni potrebna dodatna podložna membrana.



- Uravnotežena gostota lesnih vlaken zagotavlja zaščito pred mrazom pozimi in toploto poleti
- Zmanjšuje strukturne toplotne mostove
- Lahko se uporabi kot streha v sili za čas gradnje/prenove, največ za 4 tedne
- Enostavna montaža, polaganje direktno na špirovce

STEICO universal dry je ekološki, okolju prijazen in ga je mogoče reciklirati kot les.

Področja uporabe:

- Sekundarna kritina
- Stene notranje
- Uporablja se lahko kot fasadna plošča

LASTNOSTI



EN 13501-1, E

SPECIFIKACIJA

Debelina	60 mm
Širina	600 mm
Dolžina	1.880 mm
Teža	12,182 kg

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-universal-dry---sekundarna-kritina-4-s-nf-p15462112>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Gradbeni materiali

Material	Lesna vlakna
Uporaba	Streha, Stena
Toplotna prevodnost [W/(m*K)]	0,043
Gostota [kg/m ³]	180

PRIBOR**Oprema za leseno gradnjo****Splošno- Les za gradnjo**

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
21677/0002	0 mm	60 mm	25000 mm

Dodatki za izolacijo**Izolativni materiali**

Artikel št.	Širina
21669/0000	1 500 mm

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-universal-dry---sekundarna-kritina-4-s-nf-p15462112>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

