

T-FIX vezana plošča EVKALIPTUS FSC 95% 240/120 G/H 9-SL. EN 314-2/KL3 KV.

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
01510/0232	15 mm	2.500 mm	1.250 mm

Osnova T-Fix vezanih plošč je vodoodporna brezova plošča, ki je prevlečena s fenolnim temnorjavim filmom.

So obojestransko oplemenitene s fenolnim filmom. Zgornja stran plošče ima vtisnjen raster mreže s čimer dosežemo učinek protidrnosti. Robovi so zaščiteni s premazom v barvi fenolnega filma.

Lahko jih razrezujemo, vendar pa je potrebno pred uporabo vse nezaščitene robove temeljito zaščititi z barvo ali drugim premaznim sredstvom, ki odbija vodo.

Uporaba T-Fix vezanih plošč:

T-FIX vezana plošča je eden sestavnih delov kamionske nadgradnje.

Uporablja se predvsem pri izdelavi transportnih sredstev:

- za pode kamionov
- kontejnerjev
- avtomobilskih prikolic
- pode manjših plovil,...

Plošče so vodoodporne in so namenjene za uporabo v vlažnih prostorih in na prostem pod atmosferskimi vplivi. Torej lahko se uporabljajo za izdelavo prireditvenih odrov, zabojev, plezalne stene, zunanjih otroških igral,...

Uporabljajo se v gradbeništvu za izdelavo opažev za betoniranje. Ob pravilnem skladiščenju in uporabi omogočajo plošče večkratno uporabo.

Vezana plošča T-Fix je prevlečena z fenolnim filmom; na eni strani hrapava (protidrnsna) na drugi gladka.

LASTNOSTI

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/vezane-plosce-za-avtomobilsko-industrijo/t-fix-vezana-plosca-evkaliptus-fsc-95-240120-gh-9-sl-en-314-2kl3-kv-p15662619>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



SPECIFIKACIJA

Debelina	15 mm
Širina	1.250 mm
Dolžina	2.500 mm
Teža	28,828 kg
Vezane plošče	
številka licence	FSC®-C016681
Vrsta lesa	Evkaliptus
Struktura površine	optionvalue.surfaceStructure1
Debelina preplastitve (g/m ²)	optionvalue.plywoodCoatingThickness32
Kakovost	1/1
Razred lepljenja	EN 314-2/KL3

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/vezane-plosce-za-avtomobilsko-industrijo/t-fix-vezana-plosca-evkaliptus-fsc-95-240120-gh-9-sl-en-314-2kl3-kv-p15662619>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

