

Steico Protect Dry - fasadna plošča

| | | | |
|-------------|--------|----------|----------|
| Artikel št. | Širina | Dolžina | Debelina |
| 21662/1101 | 400 mm | 1.200 mm | 100 mm |

Robustna izolacijska plošča iz lesenih vlaken zasnovana tako kot zunanja obložna plošča za lesene konstrukcije ali za neposredno uporabo na opečnatem zidu v sistemih za izolacijo zunanjih sten, kjer se omet nanese neposredno na ploščo.

- Vodoodbojen in paroprepusten
- Odlične izolacijske lastnosti (λ_D 0,037 [W/mK])
- Enostavna in hitra namestitvev

Področje uporabe:

- Fasadna izolacijska plošča



LASTNOSTI



Topo



EN 13501-1, E

SPECIFIKACIJA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Debelina | 100 mm |
| Širina | 400 mm |
| Dolžina | 1.200 mm |
| Teža | 5,28 kg |
| Gradbeni materiali | |
| Material | Lesna vlakna |
| Uporaba | Stena |
| Toplotna prevodnost [W/(m*K)] | 0,037 |
| Gostota [kg/m³] | 110 |
| Vsebina embalaže | 22 kos |

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-protect-dry----fasadna-plosca-p17476702>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

