

Steico Universal Black – fasadna plošča 4-S N+F

Artikel št.	Širina	Dolžina	Debelina
21657/0122	600 mm	2.230 mm	22 mm

Bitumizirana fasadna plošča za prezračevalne fasadne sisteme s fugami. Odlična zaščita pred vremenskimi vplivi brez membrane, difuzijsko odprta. Trajno odporna na UV žarke zahvaljujoč naravnemu bitumnu.

- Bitumenski premaz v celotnem materialu s čimer je rešena tudi zaščita pred poškodbami
- 4 stranska zasnova Utor+Pero
- Odprta difuzija pare



Področje uporabe:

- Za prezračevalne fasade

LASTNOSTI



EN 13501-1, E

NKL

SPECIFIKACIJA

Debelina	22 mm
Širina	600 mm
Dolžina	2.230 mm
Teža	7,654 kg
Gradbeni materiali	
Material	Lesna vlakna
Toplotna prevodnost [W/(m*K)]	0,05
Gostota [kg/m³]	260

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-universal-black---fasadna-plosca-4-s-nf-p17503124>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

