

## Sikafloor 340 Level

Artikel št.  
45517/0032

Debelina  
0 mm

Širina  
0 mm

Univerzalna masa za izravnavo in glajenje estrihov in betonskih tal v debelinah plasti od 4 do 40mm.



## LASTNOSTI

### SPECIFIKACIJA

|                |  |
|----------------|--|
| Teža           | <b>25 kg</b>   |
| Pod            |  |
| Model          | <b>Level-340</b>   |
| Vsebina        | <b>25 kg</b>   |
| ø potrošnja    | <b>1,8 kg/m<sup>2</sup></b>  |
| Odnos mešanja  | <b>približno 5,25 litrov vode na 25 kg vreče</b>   |
| Čas uporabe    | <b>pri 23 ° C in 50% relativni vlažnosti</b>   |
| Uporaba        | <b>splošno veljaven<br/>za niveliranje in glajenje estrihov in betonskih tal<br/>za debelino sloja 4 - 40 mm v enem delovnem procesu<br/>se lahko uporablja za estrihe s talnim ogrevanjem</b> |
| Karakteristike | <b>optionvalue.floorAdvantage22<br/>samo tekoči<br/>brez napetosti<br/>možnost hoje po cca. 3 ure (+ 20 ° C)<br/>hitro sušenje</b>   |

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/notranje-talne-obloge/dodatki-za-notranje-talne-obloge/lepila-za-notranje-talne-obloge/sikafloor-340-level-p4327359>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"





**hitro pripravljeno**  
**Cement brez svinčevega kromata (GSI ZP1)**

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/notranje-talne-obloge/dodatki-za-notranje-talne-obloge/lepila-za-notranje-talne-obloge/sikafloor-340-level-p4327359>

**QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"**

